



1150

Cargadoras con tracción a las cuatro ruedas



Cargadora compacta 1150 con tracción a las cuatro ruedas

La cargadora sobre ruedas 1150 de Wacker Neuson dispone de un sistema de tracción a las cuatro ruedas y un diseño de chasis rígido. Su excepcional relación peso-potencia convierte a estos equipos en unas unidades de bajo consumo y económicas en su funcionamiento. Gracias a su motor Deutz por turbocompresión, la cargadora sobre ruedas 1150 proporciona una maniobrabilidad y estabilidad inigualables. La cargadora compacta con tracción a las cuatro ruedas 1150 más grande de Wacker Neuson suministra un rendimiento fiable en la obra.

- La tracción a las cuatro ruedas y el chasis rígido proporcionan una maniobrabilidad excelente y una estabilidad constante de la carga útil incluso al girar.
- El acople rápido accionado hidráulicamente permite cambiar eficientemente de un accesorio a otro sin dejar el puesto de mando del operador.
- El espacioso puesto de mando del operador permite una excelente ergonomía y visibilidad de 360 grados.
- Todos los componentes necesarios para el uso diario, el mantenimiento y el servicio pueden accederse fácilmente.
- El funcionamiento por joystick permite un trabajo preciso con un esfuerzo mínimo, reduciendo así la fatiga.



Datos técnicos

Datos del motor

Fabricante del motor	Deutz
Tipo de motor	Motor en línea de 4 cilindros refrigerado por agua
Potencia del motor	74 CV
a revoluciones	2,300 1/min
Cilindrada	221 pulg ³

Sistema eléctrico

Tensión de alimentación	12 V
Batería	88 Ah
Alternador	95 A

Pesos

Peso de servicio	13,007 lb
Fuerza de elevación	10,881 lb
Fuerza de desprendimiento	9,824 lbf
Carga útil S=1,25	6,393 lb
Carga de vertido máx.	9,127 lb

Datos del vehículo

Volumen del cucharón	1.5 yd ³
Velocidad	0-12.4 mph
Neumáticos estándar	405/70-24
Bloqueo del diferencial	100%
Frenos de servicio	Freno de disco hidráulico
Ángulo de giro	2 x 40 °

Sistema hidráulico

Hidráulica de trabajo - Presión de trabajo	3,626 psi
Hidráulica de trabajo: caudal	22.2 US gpm



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Volúmenes de llenado

Capacidad del depósito	15.8 US gal
Depósito hidráulico	52.8 US qt



Dimensiones

B Longitud total pulg	228
A Altura pulg	106.3
J Altura de sobrecarga máx. pulg	129.3
K Altura de descarga pulg	107
Radio Borde exterior de la rueda pulg	112.2
Altura de apilamiento máx. pulg	131

Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión de la presente información. Las disposiciones del acuerdo contractual serán consideradas como definitivas.

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.