

## PTS 4V

### Bombas Para Aguas Sucias Autocebantes



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



#### **Bomba de agua sucia de 102 mm (4 pulgadas) altamente resistente para un desagüe rápido**

La bomba PTS 4V de agua sucia, centrífuga y autocebante, puede mover un gran volumen de agua en diversos tipos de obras. Con una capacidad para bombear hasta 689 gpm (2608 l/m) y partículas sólidas de hasta 50 mm, esta bomba es ideal para el desagüe de excavaciones, bóvedas de servicios, trabajos de minería, piscinas, lagos y bodegas de barcos o cualquier lugar donde no deba haber agua. Gracias a su diseño de flujo radial, a los componentes de calidad y a las funciones integradas fáciles de usar, esta línea de bombas de agua sucia ha redefinido los estándares de calidad y resistencia de las bombas de agua sucia autocebantes y centrífugas.

- Los resistentes rodete impulsor y voluta, con inserto de voluta de hierro dúctil, caracterizan una bomba robusta y fácil de mantener con una larga vida útil.
- El diseño del rodete impulsor mixto atornillable produce un gran volumen y el cabezal proporciona un excelente rendimiento de la bomba.
- El chasis altamente resistente con punto de elevación central y neumáticos combina una protección de la bomba y el motor con un transporte sencillo.
- La junta mecánica funciona en baño de aceite para reducir el mantenimiento y proteger la junta en condiciones secas.

## PTS 4V Datos técnicos

PTS 4V

### Dimensiones

L x A x H	36 x 34,5 x 34,5 pulg
L x A x H Envío	37,2 x 25,5 x 33,5 pulg
Diámetro Aspiración y descarga	4 pulg
Peso de servicio	358 lb
Peso de transporte	330 lb

### Características operativas

Altura de bombeo	105 ft
Caudal	689 US gpm
Presión	45,5 psi
Altura de succión Elevación	25 ft
Diámetro sólido Tamaño máx.	2 pulg

### Datos del motor

Tipo de motor	Refrigerado por aire, dos cilindros
Fabricante del motor	Briggs & Stratton
Cilindrada	29,3 pulg <sup>3</sup>
Revoluciones Motor máx.	3.600 1/min
Revoluciones Funcionamiento	3.600 1/min
Potencia Máx. estimado	16 CV
Especificación de la potencia asignada	SAE J1995
Aceite del motor	1,7 US qt
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad del depósito Fuel	4,5 US gal
Consumo de combustible	1,28 US gal/h
Tiempo de funcionamiento	3,6 h

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.  
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.